

Перв. примен.	
Справ. №	

Подп. и дата	
Инв. № дудл.	
Взам. инв. №	

Подп. и дата	
Инв. № подл.	

TGR-60-25x5.00

Labels and Dimensions:

- Top: G 1/2" (Dy15) ВР Автоматический воздухоотводчик и/или группа безопасности
- Left (top): G 1" (Dy25) НР Подающая линия котлового контура
- Left (middle): G 1" (Dy25) НР Обратная линия котлового контура
- Left (bottom): G 1/2" (Dy15) ВР МАГНИТНЫЙ УЛОВИТЕЛЬ или расширительный бак нижнего расположения и/или подпитка
- Bottom: G 1/2" (Dy15) ВР Кран для слива шлама
- Right (top): G 1" (Dy25) НР ЛИНИИ ПОДАЧИ КОНТУРОВ. Межосевое расстояние позволяет разместить подающие насосы в одну линию. Предпочтительный порядок подключения контуров (рассчитан на снижение температуры сверху-вниз):
 - контур бойлера ГВС
 - контуры радиаторов
 - контуры теплых полов
- Right (bottom): G 1" (Dy25) НР ОБРАТНЫЕ ЛИНИИ КОНТУРОВ. Подключаются в обратном порядке.

Dimensions: Total height 1130. Spacing between ports: 90, 125, 125, 125, 125, 125, 150, 75, 75, 75, 75, 90.

Подп. и дата	
Инв. № подл.	

TGR-60-25x5.00

Термогидравлический разделитель пятиконтурный					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.				04.08.2015		8.77	1:6
Пров.					Лист 1 Листов 2		
Т. контр.					GIDRUSS.ru		
Н. контр.							
Утв.							

Копировал

Формат А4